ITALMAC

Di qualita Accessibile Redditizia
Качественно Доступно Выгодно

ITALMAC

2012 - 2013

Компания ITALMAC представляет новую (третью) редакцию каталога собственной продукции на сезон 2012-13гг.

ITALMAC - известный итальянский бренд, ставший в последние годы одним из лидеров рынка бытового освещения в России. На текущий момент, продуктовый ассортимент компании стал более широким и разносторонним, а значит и более привлекательным для клиентов и потребителей. Продукция бренда отвечает всем современным требованиям рынка, как в качественном, так и в ценовом аспекте. Разнообразный спектр декоративных и светодиодных светильников для офисных помещений и домашнего интерьера, достойно дополнен совместимыми с ними различными источниками света.

Освещение промышленных объектов и торговых залов широко представлено новыми моделями галогенных и светодиодных прожекторов, светильниками направленного света(Down light) и пылевлагозащищенными светильниками.

Вся продукция бренда ITALMAC по-прежнему позволяет получать нашим партнерам и пользователям достойное европейское качество освещения по лучшим ценам.

Условия сотрудничества, которые мы предлагаем, как и прежде, основаны на принципах взаимовыгодного и ресурсного партнерства. Оно позволяет, на протяжении всего периода деятельности ITALMAC, динамично развиваться в системе общих ценностей, как нашим клиентам, так и самой компании.

Коммерческая стратегия ITALMAC заключается в предоставлении клиентам оптимального соотношения цена/качество, что позволяет им, с одной стороны, увеличивать собственную прибыль, с другой стороны, выдерживать ценовые условия, продавая наш товар в соответствующие каналы сбыта.

Высококвалифицированный персонал, развитая инфраструктура организации, удобная логистика для наших партнеров, значительные товарные запасы на складах, являются гарантом получения ими качественного продукта и сервиса. А наличие своевременной обратной связи от клиентов, дает возможность оперативно и гибко на нее реагировать, представляя собой залог успешного взаимовыгодного сотрудничества.

Вся продукция ITALMAC полностью соответствуют заявленным техническим характеристикам. Маркировка и упаковка товара отвечает всем требованиям Правила торговли, разработанным в соответствии с Законом РФ ”О защите прав потребителя”. Это позволяет размещать данную продукцию на полках как розничных магазинов, так и компаний -ритейлеров.

Вся предлагаемая нами продукция сертифицирована. Товар и упаковка соответствует основным требованиям охраны здоровья и безопасности потребителей.

Источники света

Применяются для комплектации всех светильников ТМ ITALMAC. Энергосберегающие лампы работают от сети переменного тока 220-240В. Галогенные лампы работают от сети переменного тока и от 12В, с использованием понижающего электронного трансформатора.

Источники света

Галогенные лампы

Срок службы - 2000 часов

Галогенная лампа накаливания с отражателем и защитным стеклом.

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm	∠		Штрих Код
JCDR GU 5.3 35 W	35	230	GU5.3	51	40	40	200	46600060 8024 4
JCDR GU 5.3 50 W	50	230	GU5.3	51	40	40	200	46600060 8025 1

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm	∠		Штрих Код
JCDR GU10 50W PG ALUM	50	230	GU10	51	40	40	200	46600060 8026 8

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm	∠		Штрих Код
MR 16 35W 12V GU5.3	35	12	GU5.3	51	45	38	200	46600060 8027 5
MR 16 50W 12V GU5.3	50	12	GU5.3	51	45	38	200	46600060 8028 2

Галогенная лампа накаливания с колбой в виде капсулы.

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm		Штрих Код
JC CL 20 G4	20	12	G4	9.5	33	1000	46600060 8018 3
JC CL 35 G4	35	12	G4	9.5	33	1000	46600060 8019 0

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm		Штрих Код
JC FR 20 G4	20	12	G4	9.5	33	1000	46600060 8020 6

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm		Штрих Код
JD CL 20 G4	20	230	G4	9.5	33	1000	46600060 8157 9
JD CL 35 G4	35	230	G4	9.5	33	1000	46600060 8158 6
JD CL 50 G4	50	230	G4	9.5	33	1000	46600060 8161 6

Наименование	W max	V		⌀ mm	L mm		Штрих Код
JD FR 20 G4	20	230	G4	9.5	33	1000	46600060 8159 3
JD FR 35 G4	35	230	G4	9.5	33	1000	46600060 8160 9
JD FR 50 G4	50	230	G4	9.5	33	1000	46600060 8162 3

Источники света

Галогенные лампы

Галогенная лампа накаливания с колбой в виде капсулы.

Срок службы - 2000 часов

Наименование	W max	V		Ø mm	L mm		Штрих Код
JCD 25 G9	25	230	G9	14	51	1000	46600060 8021 3
JCD 40 G9	40	230	G9	14	51	1000	46600060 8003 9
JCD 50 G9	50	230	G9	14	51	1000	46600060 8155 5
JCD 60 G9	60	230	G9	14	51	1000	46600060 8022 0
JCD 75 G9	75	230	G9	14	51	1000	46600060 8023 7

Наименование	W max	V		Ø mm	L mm		Штрих Код
JCD FR 40 G9	40	230	G9	14	51	1000	46600060 8154 8
JCD FR 50 G9	50	230	G9	14	51	1000	46600060 8156 2
JCD FR 60 G9	60	230	G9	14	51	1000	46600060 8153 1

Линейные галогенные лампы накаливания.

Наименование	W max	V		Ø mm	L mm		Штрих Код
J78 100W R7s	100	230	R7s	10	78	1000	46600060 8146 3
J78 150W R7s	150	230	R7s	10	78	1000	46600060 8147 0
J117 150W R7s	150	230	R7s	10	117	500	46600060 8148 7
J117 300W R7s	300	230	R7s	10	117	500	46600060 8149 4
J117 500W R7s	500	230	R7s	10	117	500	46600060 8150 0
J189 1000W R7s	1000	230	R7s	10	189	500	46600060 8151 7
J254 1500W R7s	1500	230	R7s	10	254	200	46600060 8152 4

Источники света

Компактные люминисцентные лампы

Компактные люминесцентные лампы со встроенные пуско-регулирующим аппаратом

Срок службы - 8000 часов

Наименование	W	V				TK		Штрих Код
ESL 3U T4 23/840 E27	23	230	E27	48	165	4000	100	46600060 8110 4
ESL 3U T4 26/840 E27	26	230	E27	48	170	4000	100	46600060 8119 7

Наименование	W	V				TK		Штрих Код
ESL SP T3 20/840 E27	20	230	E27	52	130	4000	50	46600060 8121 0
ESL SP T3 23/840 E27	23	230	E27	52	130	4000	50	46600060 8122 7

Наименование	W	V				TK		Штрих Код
ESL SP Compact T3 15/827 E14	15	230	E14	38	121	2700	100	46600060 8112 8
ESL SP Compact T3 15/827 E27	15	230	E27	38	121	2700	100	46600060 8111 1
ESL SP Compact T3 15/840 E14	15	230	E14	38	121	4000	100	46600060 8113 5
ESL SP Compact T3 15/840 E27	15	230	E27	38	121	4000	100	46600060 8114 2

Наименование	W	V				TK		Штрих Код
ESL SP Super Compact T2 9/827 E14	9	230	E14	30	108	2700	100	46600060 8115 9
ESL SP Super Compact T2 9/827 E27	9	230	E27	30	108	2700	100	46600060 8120 3
ESL SP Super Compact T2 9/840 E14	9	230	E14	30	108	4000	100	46600060 8108 1
ESL SP Super Compact T2 9/840 E27	9	230	E27	30	108	4000	100	46600060 8107 4
ESL SP Super Compact T2 11/827 E14	11	230	E14	30	120	2700	100	46600060 8001 5
ESL SP Super Compact T2 11/827 E27	11	230	E27	30	120	2700	100	46600060 8116 6
ESL SP Super Compact T2 11/840 E14	11	230	E14	30	120	4000	100	46600060 8117 3
ESL SP Super Compact T2 11/840 E27	11	230	E27	30	120	4000	100	46600060 8118 0

Источники света

Светодиодная лента

Наименование	Цвет	W p/m	V	LED p/m	Lumens	L mm	W mm		Штрих Код
LP-S-S300R	Красный	4,8	12	60	1200	5000	8	10	46600060 8232 3
LP-S-S300G	Зеленый	4,8	12	60	1200	5000	8	10	46600060 8234 7
LP-S-S300B	Синий	4,8	12	60	1200	5000	8	10	46600060 8233 0
LP-S-S300W	Белый 4200К	4,8	12	60	1200	5000	8	10	46600060 8235 4
LP-S-S300WW	Белый 2700К	4,8	12	60	1200	5000	8	10	46600060 8236 1
LP-S-S600W	Белый 4200К	9,6	12	120	2000	5000	8	10	46600060 8237 8
LP-S-S600WW	Белый 2700К	9,6	12	120	2000	5000	8	10	46600060 8238 5
LP-S-M300W	Белый 4200К	14,5	12	60	3000	5000	8	10	46600060 8239 2
LP-S-M300WW	Белый 2700К	14,5	12	60	3000	5000	8	10	46600060 8240 8
LP-S-M300RGB	Мультиколор	14,5	12	60	3000	5000	8	10	46600060 8241 5

Расшифровка обозначений

- Длина (мм)
- Ширина (мм)
- Высота (мм)
- Диаметр (мм)
- Напряжение в В
- Максимальная мощность в Вт
- Диапазон мощности
- Температура окружающей среды
- Максимальная температура поверхности корпуса
- Угол излучения в градусах
- Цветовая температура в К
- Цоколь
- Единица отгрузки в шт.

Степень пыле-влагозащищенности

Первая цифра - степень защиты от проникновения твердых объектов	
0	Защита отсутствует
1	Защита от проникновения объектов более 50 мм (случайное касание рукой)
2	Защита от проникновения объектов более 12 мм (случайное касание пальцами)
3	Защита от проникновения объектов более 2,5 мм (случайное касание инструментом, проводом)
4	Защита от проникновения объектов более 1 мм (случайное касание тонким проводом)
5	Пылезащита, защита от проникновения пыли в количестве, достаточном для нарушения работы
6	Пыленепроницаемость, полная защита от проникновения пыли

Первая цифра - степень защиты от проникновения жидкостей	
0	Защита отсутствует
1	Защита от вертикально падающих капель воды (капли конденсата)
2	Защита от брызг воды, падающих под углом до 15° от вертикали
3	Защита от брызг воды, падающих под углом до 60° от вертикали
4	Защита от брызг воды, падающих с любых направлений
5	Защита от струй воды, падающих с любых направлений
6	Защита от сильных струй воды, падающих с любых направлений (палуба судна)
7	Защита от проникновения воды при погружении на глубину от 15 см до 1 м
8	Защита от проникновения воды при погружении на определенную глубину на неограниченное время

ESL SP Super Compact T2 11/827 E14

- E14 — Цоколь (E14, E27)
- 827 — Цветность (2700 К, 4200 К)
- 11 — Мощность (Вт)
- T2 — Тип трубки (T2, T3, T4)
- SP — Тип колбы (SP - спираль, U - образная)
- ESL — ESL - Energy Saving Lamp (Энергосберегающая лампа)

Montana 51 1 01

- 01 — Цвет
- 1 — Модель светильника
- 51 — Диаметр отверстия под лампу
- Montana — Наименование серии

Down Light 226 03 06

- 06 — Цвет
- 03 — Модель светильника
- 226 — Количество и мощность ламп
- Down Light — Наименование серии